

～新製品や現場で役立つ情報をご案内～

ダイワ製品情報

DAIWA Product information

2022.

1

今月のおすすめ商品

個性豊かな**10種類**の商品をピックアップ!
カタログ請求やお見積もり依頼は裏表紙から

01

大日本塗料

エポティ

弱溶剤変性エポキシ樹脂プライマー

特徴

- 鉄、非鉄、ガルバ、溶融亜鉛メッキもOK
- 塗膜は柔軟性があり、割れづらい
- 鉄部のオールマイティプライマーです

対応色・艶

グレー、ライトグレー、ホワイト

荷姿

15kgセット 4kgセット

用途

建築塗装の錆止め塗料として、ほぼ全ての現場にご利用いただけます。

こんな所に
オススメ

低温乾燥性にも優れ、5℃温度帯でも12時間で上塗可能。少し粘度が高いため、塗料用シンナーで10%程度希釈してお使いください。



02

日本特殊塗料

NT水性塗り替え用プライマーU

水性2液型弾性下地用プライマー

特徴

柔軟性があり、ウレタン防水、塩ビシート防水・弾性ウレタン塗床のプライマーとして利用出来ます

色・艶

乳白色(乾燥後透明)

荷姿

11kgセット



03

東日本塗料

フロンプロテクトコート

1液型水系特殊変性シリコン樹脂外壁用塗料

特徴

- JIS K 6021 高弾性対応で、透湿性があります
- 濃彩色も隠蔽性が良いため、外壁2色塗り分けを行う際の濃彩色に有効です

色・艶

各色調色など対応
艶=艶有・5分艶

荷姿

15kg 4kg

1液型水系特殊変性シリコン樹脂外壁用塗料

FLONE
プロテクトコート

04

オプティマス

ホワイトペイント

外装用ハイブリット型アクリルシリコン樹脂塗料

特徴

- 光触媒・遮熱・断熱機能を1液水性塗料に凝縮
- シーラー→トップの3工程で普段の塗装と同工程数
- 塗膜は親水性があり、他社に比べ汚れが付きづらい

対応色・艶

標準色7色
日塗工調色可 艶=艶消

用途

- コンクリート・モルタル
- 窯業サイディング

荷姿

15kg ・ 3kg

OPTIMUS WHITE PAINT

こんな所に
オススメ

光触媒・遮熱・断熱を1材で行える製品。
高機能性が求められる改修現場、付加価値を提案したい施工
店様へぜひご案内ください。



05

水谷ペイント

NADポリマSi

非水-分散系1液架橋型シリコン樹脂塗料

特徴

- 1液、上塗1工程で金属・窯業系屋根両用可能
- ハイラジカル制御で色褪せが少なく高耐久
- 低粘度かつ、ダレづらく、隠蔽性も良好

対応色・艶

水谷ペイント 標準色・艶有

荷姿

15kg

用途

金属系屋根・窯業系屋根の塗り替え

こんな所に
オススメ

金属屋根改修に特に役立ちます。
予算を合わせなくてはいけない現場、人手がかけられ
ない現場など、ご検討ください。

非水-分散系1液架橋型シリコン樹脂塗料

NAD
ナド
NADポリマSi
NAD POLYMA Si

06

アトミクス

アクアルーフ

遮熱・防錆・防水 オール水性塗装システム

特徴

水性1液で防錆・防水・遮熱等、
金属屋根に必要な性能を
ギュッと凝縮しました。

対応色・艶

アクアルーフ=標準色6色
アクアルーフトップ=標準色5色・指定色

用途

カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、
瀝青質系など金属屋根の塗り替えに
幅広く対応しています。

荷姿

アクアルーフ=16kg
アクアルーフトップ15kgこんな所に
オススメ

一般的な屋根用薄膜塗料に比べ、厚みが付き、塗り替え周期を伸
ばします。また塗膜は伸び率500%と柔らかく、防水性能に合わ
せ、防音効果(雨水の跳ね返りなどの音に対して)を発揮します。

遮熱・防錆・防水 オール水性塗装システム

アクアルーフ

製品をもっとよく知る!

特集 コーナー

～床用塗料の仕上げ方～ 防滑仕上げ篇

お問合せの多い、
床用塗料の防滑仕上げを実際にやってみました。

中途工程:エポキシ樹脂
(アイカ工業JJ12-K)
珪砂配合



入り隅など塗布



ウレタントップコート
(JU-1285)



珪砂7号散布



ここで失敗

隅を先行して塗布し、平面は塗りながら撒いた。先行した隅や、平面でも珪砂散布までに時間のかかった箇所は珪砂が付かなかった。



これらを解消するため、再塗布。より短い間隔で珪砂散布を行った。

塗布後散布



散布後



塗布しながら撒く



散布後直後



素人施工のため、少しムラは出来ましたが、トップコートの再塗布で改善出来る所までもってこれました。乾燥の早い塗料を使う場合には、塗布直後珪砂散布を徹底する必要があります。トップコートに添加する防滑用骨材なども非常に便利です。今回の工程をまとめた資料がありますので必要でしたら当社までご用命ください。

07

三共理化学

ケンマロンソフト

不織物研磨シート

特徴

凹凸によく馴染み・細部まで
足付け研磨を行う事が出来ます。

荷姿

150×230 20枚/1箱

粒度

#180、240、320、
400、1000、1500



08

佐鳴

ケロデックスクリーム

業務用 皮膚用保護クリーム

特徴

皮膚に浸透し、バリア層をつくります。
溶剤の手荒れやアルコール消毒の
手荒れに

荷姿

チューブ:100g
ポンプ:400ml
ジャー:500g



09

大塚刷毛製造

フレキシブルスケロ

屈曲面・入隅用 ケレン棒

特徴

- パイプなど局面のケレン
- 溶接部スラグ、スパッターの除去
- さび落としや入隅の荒削り

荷姿

全長:190mm
ワイヤー:幅26mm
ワイヤー:長78mm



10

大日本塗料

EXTRA万能アクアシーラー
EXTRA万能スマイルシーラー

建築用万能シーラー

特徴

無機素材・鉄部・光触媒まで塗り替え
可能な万能下塗に3kgセットが
登場しました。

容量

3kgセット

色相

白・クリアー



FAX:(株)ダイワ行

ダイワ製品情報(22.1月号) ▶ 気になった製品の情報のお取り寄せはこちらから

製品カタログ請求	番	番	番	番
お見積もり依頼	番	番	番	番
貴社名	ご担当:			

※弊社営業より製品のご紹介をご希望される場合は最寄りの営業所までお問合せください。

株式会社ダイワ

東京支店 仙台支店 埼玉支店 新潟支店 厚木営業所

〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル9階
TEL:03-5809-0003 (代) FAX:03-589-0203
URL:http://www.daiwat.co.jp
E-mail:honsya@daiwat.co.jp

